


SIMATIC Compact Field Unit CIO HART - rilascio

27.05.2024

La gamma di prodotti del sistema I/O per l'industria di processo SIMATIC Compact Field Unit viene ampliata con una nuova variante "SIMATIC Compact Field Unit CIO HART".



1. Descrizione del prodotto

SIMATIC Compact Field Unit CIO HART (6ES7655-5PX41-1XX0)

Proprietà tecniche:

- 16 canali configurabili (AI; AQ; HART; DI 24VDC; DI NAMUR; DQ 24VDC 0,5/2A; Contatore)
- Installazione fino alla zona Ex 2
- Diagnostica granulare per canale
- Interfaccia PROFINET
- Utilizzo dei Bus Adapter PROFINET
 - Supporta anche il BusAdapter SIMATIC BA 2xLC-LD 2x LC-LD Port, per fibra ottica monomodale, fino a max. 20 km (6ES7193-6AG50-0AA0)
- Configurazione in Run (CiR)
- Supporto configurazione ad anello (MRP)
- Ridondanza PROFINET (S2)
- Intervallo di temperatura da -40 a +70°C
- Conformal Coating
- Montaggio su guida DIN da 35 mm



CFU CIO HART con custodia in alluminio (6ES7655-5PX41-1AX0)

Proprietà tecniche:

Pacchetto di prodotti composto da:

- 1x SIMATIC CFU CIO HART (6ES7655-5PX41-1XX0)
- 1x custodia in alluminio con pressacavi, barra di schermatura, morsetti di schermatura

I componenti vengono forniti preassemblati e testati



2. Requisiti

SIMATIC Compact Field Unit CIO HART sarà utilizzabile con:

- PCS 7 V9.1 SP2 UC
- PCS 7 V10
- TIA Portal V19 Upd. 2
- TIA Portal V18 HSP 0437
- STEP7 V5.7.1.4
- PRONETA V3.7
- Plant Automation Accelerator V4.0
- Concept & Design Tool

3. Codici di ordinazione

Descrizione	Codice d'ordinazione
SIMATIC Compact Field Unit CIO HART	6ES7655-5PX41-1XX0
CFU CIO HART con custodia in alluminio	6ES7655-5PX41-1AX0

4. Introduzione al mercato

Il lancio sul mercato della SIMATIC Compact Field Unit CIO HART è previsto per giugno 2024.

5. Ulteriori informazioni

È possibile trovare ulteriori informazioni sulla SIMATIC Compact Field Unit al seguente link: www.siemens.com/pcs7.